

# Deklaracja Właściwości Użytkowych

## Nr BSK/SHD/20/02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SHD12U, SHD12UV, SHD12N, SHD12NV, SHD12R, SHD12RV, SHD24U, SHD24UV, SHD24N, SHD24NV, SHD24R, SHD24RV, SHD12UM, SHD12UMV, SHD12NM, SHD12NMV, SHD12RM, SHD12RMV, SHD24UM, SHD24UMV, SHD24NM, SHD24NMV, SHD24RM, SHD24RMV, SHD00U, SHD00UV, SHD00UM, SHD00UMV  
SHD12U-C, SHD12UV-C, SHD12N-C, SHD12NV-C, SHD12R-C, SHD12RV-C, SHD24U-C, SHD24UV-C, SHD24N-C, SHD24NV-C, SHD24R-C, SHD24RV-C, SHD12UM-C, SHD12UMV-C, SHD12NM-C, SHD12NMV-C, SHD12RM-C, SHD12RMV-C, SHD24UM-C, SHD24UMV-C, SHD24NM-C, SHD24NMV-C, SHD24RM-C, SHD24RMV-C, SHD00U-C, SHD00UV-C, SHD00UM-C, SHD00UMV-C  
wyżej wymienione modele współpracujące z zatrzaskiem Hartte ALR
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Elektromechaniczny zaczepek do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
3. Producent: BIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Falencka 1B, 05-090 Janki
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14846:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 14846:2010)
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, nr notyfikacji 1488, wydał Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0508/W
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria użytkownika	Trwałość i obciążenie zapadki	Masa drzwi i siła zamykająca	Przydatność do stosowania w drzwiach ppoz/dymoszczelnych	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję, temperaturę i wilgotność	Zabezpieczenie i odporność na wiercenie	Elektryczna funkcja zabezpieczająca	Zabezpieczenie przed manipulacją
3	C	5	D	-	-	2	-	-

Modele elektrozaczepeków Hartte SHD wyposażone w zatrzask ALR w pozycji trzeciej powyższego kodu klasyfikacyjnego (masa drzwi i siła zamykająca) zostały zakwalifikowane do klasy 4 (masa drzwi do 100kg i maksymalna siła zamykająca 25N). Zgodnie z badaniem nr LB-1/148/2016 siła zamykająca wynosiła 20-22 N. Dla pozostałych modeli deklarowana jest klasa 5 – masa drzwi do 200kg i maksymalna siła zamykająca 25N.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Janki, 25.07.2023 r.

Tomasz Bira  
Prezes Zarządu  
**BIRA** ②  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
ul. Falencka 1B, 05-090 Janki  
NIP: 5342544757, Regon: 367008603