

# Hartte seria MG do montażu wpuszczanego



Elektrozwozy Hartte z serii MG do montażu wpuszczanego charakteryzują się brakiem magnetyzmu szczątkowego, co oznacza, że po odłączeniu zasilania zwora elektromagnetyczna zwalnia płytę trzymającą i umożliwia bezwzględne otwarcie drzwi. Elektrozwoza ta jest najpopularniejsza ze względu na niewielkie rozmiary i wagę oraz odporność na korozję. Zalecane są do wewnętrznych systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu.

## Cechy charakterystyczne:

- typ pracy NO (normalnie otwarty)
- siła przyciągania do 2800N (280 kg)
- monitoring zamknięcia
- wymiary 250 x 43 x 26,5 mm
- waga: 2 kg
- brak magnetyzmu szczątkowego
- do montażu wpuszczanego
- odporna na korozję

## Dane elektryczne

Indeks	MG280MR
Siła przyciągania (N)	2800
Zasilanie (V)	12V DC
Pobór prądu (mA)	450
Wymiary (mm)	250 x 43 x 26,5
Waga (kg)	2
Monitoring	tak
Sygnalizacja LED	nie
Montaż	wpuszczany

<b>Indeks</b>	<b>Opis produktu</b>
MG180L	Element stosowany do MG180SR
MG180ZL	Element stosowany do MG180SR
MG180U	Element stosowany do MG180SR (do drzwi szklanych)
MG280L	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG280ZL	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG280U	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR (do drzwi szklanych)
MG280I	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG350L	Element stosowany do MG350SR
MG350ZL	Element stosowany do MG350SR
MG500L	Element stosowany do MG500SR
MG500ZL	Element stosowany do MG500SR