

# Hartte seria MG300



Elektrozwoły Hartte z serii MG300 charakteryzują się brakiem magnetyzmu szczątkowego, co oznacza, że po odłączeniu zasilania zwora elektromagnetyczna zwalnia płytę trzymającą i umożliwia bezzwłoczne otwarcie drzwi. Na płycie nie ma też tzw. „przycisku wypychającego”, które z czasem niszczy zworę i zmniejsza jej siłę trzymania. Seria MG300 jest najpopularniejsza ze względu na niewielkie rozmiary i wagę oraz odporność na korozję. Zalecane są do wewnętrznych systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu. **Produkty te obejmuje 8 letnia gwarancja.**

## Cechy charakterystyczne:

- typ pracy NO (normalnie otwarty)
- siła przyciągania do 1800N (180kg) lub 3000N (300kg)
- brak magnetyzmu szczątkowego
- do montażu nawierzchniowego lub wpuszczanego
- wbudowany warystor
- odporna na korozję

## Dane elektryczne

Indeks	MG300.180SR	MG300.180MR	MG300.300MR	MG300.300M	MG300.300SL	MG300.300S
Siła przyciągania (N)	1800	1800	3000	3000	3000	3000
Zasilanie (V)	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC	12/24V DC
Pobór prądu (mA)	350/175	350/175	500/250	500/250	500/250	500/250
Wymiary (mm)	166x39x20,9	143x34x22	187,5x38,5x26,5	188x39x27	268x48x25,5	268x48x25,5
Waga (kg)	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Monitoring zamknięcia	tak	tak	tak	nie	Tak(LED)	nie
Monitoring drzwi	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Montaż	nawierzchniowy	wpuszczany	wpuszczany	wpuszczany	nawierzchniowy	nawierzchniowy

## Elementy montażowe

Element montażowy L

Proponowane elementy montażowe do drzwi otwieranych na zewnątrz:

- MG300.L dla modeli MG300.300S, MG300.300SL
- MG500.L dla wszystkich modeli z serii MG500



Element montażowy ZL

Proponowane elementy montażowe do drzwi otwieranych na zewnątrz:

- MG300.ZL1 dla modeli MG300.300S, MG300.300SL, MG300.ZL2 dla modeli MG300.180SR, MG300.180MR
- MG500.ZL dla wszystkich modeli serii MG500
- MSS.ZL dla modeli MSS.750SSR, MSS750SFR

