

Hartte serie CBL



Das vielseitigste Modell der Elektroverriegelung kann je nach Einstellung bei Arbeitsstrom oder bei Ruhestrom arbeiten und mit 12V oder 24V Gleichstrom versorgt werden. Die Elektro-Schlösser der Serie CBL sind so ausgelegt, dass sie sowohl für Schwenk- als auch für Schiebetüren verwendet werden können. Sie werden für den Einbau in Metallmöbel, Schränke und Schubladen empfohlen. Sie werden für Schränke und Schubladen, Serverschränke sowie für Spinde in Umkleideräumen von Schwimmbädern oder Sozialräumen verwendet. Sie sind optional mit Rückmeldekontakt (Türsensor).

Charakteristik:

- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder NO (normal geöffnet)
- Abmessungen (Tiefe 29mm x Breite 30mm x Höhe 73 mm), Abmessung mit Rückmeldekontakt (Tiefe 32mm x Breite 30mm x Höhe 94 mm)
- Festigkeit gegen Aufbruch 1500N (150kg)
- universelle Elektroverriegelung für viele Anwendungen
- für Möbelschränke, Umkleideräume usw. inklusive Schiebetüren

Elektrische Daten

Index	CBL.S	CBL.M
Betriebsweise	Arbeitsstrom oder Ruhestrom	Arbeitsstrom oder Ruhestrom
Betriebsnennspannung (V)	12/24V DC	12/24V DC
Nennstromaufnahme AC (mA)	187	200/100
Abmessungen Tiefe x Breite x Höhe (mm)	29x30x73	32x30x94
Abmessungen Griff (mm)	40x19x35	40x19x35
Zustandsmeldung Riegel	nein	ja
Gewicht (Kg)	0,16	0,16

Modelle

Index	Betriebsnennspannung					Arbeitsmodus			Zusatzfunktionen	Gehäuse
	12V	24V	12/24V	AC	DC	Arbeitsstrom	Ruhestrom	Arbeitsstrom/Ruhestrom	Rückmeldekontakt	
CBL.S			●		●			●		Kunststoff mit Stahlelementen
CBL.M			●		●			●	●	Kunststoff mit Stahlelementen