

Hartte serie MG Einbaumontage



Die Elektro-Haftmagnete Hartte, der Serie MG sind die vielseitigsten Türmagnete für Standardanwendungen. Sie weisen keinen Restmagnetismus auf, wodurch sich die Tür sofort nach der Unterbrechung der Stromversorgung zum Elektromagneten öffnen lässt. Auf der Platte gibt es auch keinen sog. „Push-Out-Knopf“, der manchmal den Türmagnet zerstört und seine Haltekraft reduziert. Die geringe Größe und Gewicht sowie die Korrosionsbeständigkeit machen die Türmagnete der Serie MG besonders beliebt. Sie werden für interne Zutrittskontroll-, Alarm- und Zeiterfassungssysteme empfohlen.

Charakteristik:

- Betriebsweise Ruhestrom (normal geöffnet)
- Haltekraft 2800 N (280kg)
- kein Restmagnetismus
- Ausführungen für Aufschraubmontage oder für Einbaumontage
- Ausgleichsdiode bei Überspannungen integriert
- korrosionsbeständig

Elektrische Daten

	Index	MG280MR
Haltekraft (N)		2800
Betriebsnennspannung (V)		12V DC
Nennstromaufnahme (mA)		450
Abmessungen (mm)		250x43x26,5
Gewicht (kg)		2
Verriegelungsüberwachung		ja
Zustandsmeldung Tür		nein
Montage		Aufschraubmontage

Modelle

Index	Betriebsnennspannung		Arbeitsmodus	Haltekraft		Zusatzfunktionen				Montage	
	12 V	DC		180kg	300kg	LED	Monitoring	Varistor	Wasserfestigkeit	Einbaumontage	Aufschraubmontage
MG280MR	●	●	●	●	●		●			●	

Index	Beschreibung
MG180L	für Modelle MG180SR
MG180ZL	für Modelle MG180SR
MG180U	für Modelle MG180SR (für Glastüren)
MG280L	für Modelle MG280S and MG280SR
MG280ZL	für Modelle MG280S and MG280SR
MG280U	für Modelle MG280S and MG280SR (für Glastüren)
MG280I	für Modelle MG280S and MG280SR
MG350L	für Modelle MG350SR
MG350ZL	für Modelle MG350SR
MG500L	für Modelle MG500SR
MG500ZL	für Modelle MG500SR