

Hartte serie MG für Oberflächenmontage



Die Türmagnete der Serie MG sind wegen ihrer hohen Haltekraft für Zutrittskontrollsysteme mit einem hohen Maß am Sicherheitsbedarf empfohlen. Sie weisen keinen Restmagnetismus auf, wodurch sich die Tür sofort nach der Unterbrechung der Stromversorgung zum Türmagneten öffnen lässt.

Charakteristik:

- Betriebsweise Ruhestrom (normal geöffnet)
- Haltekraft oder 60 kg bis 500 kg
- kein Restmagnetismus
- Ausführungen für Aufschraubmontage
- Ausgleichsdiode bei Überspannungen integriert
- korrosionsbeständig



Elektrische Daten

Index	MG60S	MG180SR	MG280S	MG280SR	MG350SR	MG500SR
Haltekraft (N)	600	1800	2800	2800	3500	5000
Betriebsnennspannung (V)	12V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Nennstromaufnahme (mA)	100	380/190	450/240	450/240	540/270	500/250
Abmessungen (mm)	80 X 33 X 20	200 X 42 X 21	250 X 49 X 25	250 X 49 X 25	250 X 58 X 29	265 X 75 X 38,8
Gewicht (kg)	0,5	1,2	2,0	2,0	2,7	4,5
LED	nein	ya	nein	ya	ya	ya
Zustandsmeldung Tür	nein	ya	ya	ya	ya	ya
Montage	Aufschraubmontage	Aufschraubmontage	Aufschraubmontage	Aufschraubmontage	Aufschraubmontage	Aufschraubmontage

Modelle

Index	Betriebsnennspannung				Haltekraft					Functionen					
	12V	12/24V	DC	NO	60kg	180kg	280kg	350kg	500kg	Monitoring	LED	Varistor	Wasserfestigkeit	Aufschraubmontage	Einbaumontage
MG280MR	•						•			•					•
MG60	•				•									•	
MG180SR		•	•	•		•				•	•			•	
MG280S		•	•	•			•				•			•	
MG280SR		•	•	•			•			•	•			•	
MG350SR		•	•	•				•		•	•			•	
MG500SR		•	•	•					•	•	•			•	
MSS180S		•	•	•		•							•	•	
MSS280S	•		•	•			•						•	•	

Index	Beschreibung
MG180L	für Modelle MG180SR
MG180ZL	für Modelle MG180SR
MG180U	für Modelle MG180SR (für Glastüren)
MG280L	für Modelle MG280S and MG280SR
MG280ZL	für Modelle MG280S and MG280SR
MG280U	für Modelle MG280S and MG280SR (für Glastüren)
MG280I	für Modelle MG280S and MG280SR
MG350L	für Modelle MG350SR
MG350ZL	für Modelle MG350SR
MG500L	für Modelle MG500SR
MG500ZL	für Modelle MG500SR