

Hartte serie MSS



Die Türmagnete der Serie MSS werden für externe Zutrittskontrollsysteme empfohlen. Sie sind wasserdicht (IP67). Die Türmagnete der Serie MSS weisen keinen Restmagnetismus auf, wodurch sich die Tür sofort nach der Unterbrechung der Stromversorgung zum Türmagneten öffnen lässt.

Charakteristik:

- Betriebsweise Ruhestrom (normal geöffnet)
- Haltekraft von 1800 N (180kg) bis 2800 N (280 kg)
- kein Restmagnetismus
- Ausführungen für Aufschraubmontage
- Ausgleichsdiode bei Überspannungen integriert
- korrosionsbeständig und beständig gegen ungünstige Wetterlage
- Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (IP67)

Elektrische Daten

Index	MSS180S	MSS280S
Haltekraft (N)	1800	2800
Betriebsnennspannung (V)	12/24V DC	12V DC
Nennstromaufnahme (mA)	500/250	500
Abmessungen (mm)	162x26x31	220x47x31
Gewicht (kg)	1,2	2,0
LED	no	yes
Zustandsmeldung Tür	no	no
Montage	surface	surface

Modelle

Index	Betriebsnennspannung		Arbeitsmodus	Haltekraft		Zusatzfunktionen			Montage	
	12/24V	DC		180kg	280kg	LED	Monitoring	Varistor	Wasserfestigkeit	Aufschraubmontage
MSS180S	●	●	●	●				●	●	●
MSS280S	●	●	●		●	●		●	●	●

Index	Beschreibung
MG180L	für Modelle MG180SR
MG180ZL	für Modelle MG180SR
MG180U	für Modelle MG180SR (für Glastüren)
MG280L	für Modelle MG280S and MG280SR
MG280ZL	für Modelle MG280S and MG280SR
MG280U	für Modelle MG280S and MG280SR (für Glastüren)
MG280I	für Modelle MG280S and MG280SR
MG350L	für Modelle MG350SR
MG350ZL	für Modelle MG350SR
MG500L	für Modelle MG500SR
MG500ZL	für Modelle MG500SR