

Hartte seria MG для поверхностного монтажа



электромагниты серии MG рекомендуются для систем контроля доступа с высокой степенью защиты из-за их высокого уровня защиты. Характеризуются отсутствием частичного магнетизма, а это означает, что при отключении питания электромагнитная перемычка освобождает удерживающую пластину и позволяет открывать дверь.

Особенности:

- тип работы NO (нормально разомкнутый)
- Мощность притяжения мин. 600 N (60 кг) - 5000 N (500)
- отсутствие частичного магнетизма
- для поверхностного монтажа
- встроенный резистор
- устойчивость к коррозии

Dane elektryczne

p style="text-align: center;">>

Indeks	MG005	MG1000R	MG2000	MG2000R	MG3000R	MG3000R	MG3000R
Siła przyciągania (N)	500	1000	2000	2000	3000	3000	3000
Zasilanie (V)	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Prąd pracy (mA)	100	3000	4000	4000	4000	4000	4000
Wymiary (mm)	50 x 12 x 25	200 x 40 x 25	200 x 40 x 25	200 x 40 x 25	200 x 40 x 25	200 x 40 x 25	200 x 40 x 25
Waga (g)	15	15	15	15	15	15	15
Montaż	na	na	na	na	na	na	na
Opóźnienie (ms)	100	100	100	100	100	100	100
Montaż	na powierzchni	na powierzchni	na powierzchni	na powierzchni	na powierzchni	na powierzchni	na powierzchni



Indeks	Opis produktu
MG180L	Element stosowany do MG180SR
MG180ZL	Element stosowany do MG180SR
MG180U	Element stosowany do MG180SR (do drzwi szklanych)
MG280L	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG280ZL	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG280U	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR (do drzwi szklanych)
MG280I	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG350L	Element stosowany do MG350SR
MG350ZL	Element stosowany do MG350SR
MG500:	Element stosowany do MG500SR
MG500ZL	Element stosowany do MG500SR