

Hartte seria MSS водонепроницаемый



Электромагниты серии MSS рекомендуются для внешних систем контроля доступа. Характеризуются водостойкостью (IP67) и корпусом из нержавеющей стали высокого класса (AISI 316). Серия MSS не имеет остаточного магнетизма, что означает, что после сбоя питания электромагнитный джампер отпускает плиту и позволяет немедленно открыть дверь.

Особенности:

- тип работы NO (нормально открытый)
- сила притяжения 1800N (180кг) до 2800N (280кг)
- нет остаточного магнетизма
- для поверхностного монтажа
- встроенный резистор
- стойкая к коррозии и атмосферным воздействиям
- водонепроницаемость (IP67)

Dane elektryczne

Indeks	MSS180S	MSS280S
Siła przyciągania (N)	1800	2800
Zasilanie (V)	12/24V DC	12V DC
Pobór prądu (mA)	500/250	500
Wymiary (mm)	162x26x31	220x47x31
Waga (kg)	1,2	2,00
Sygnalizacja LED	nie	tak
Monitoring	nie	nie
Montaż	Nawierzchniowy	Nawierzchniowy

Indeks	Opis produktu
MG180L	Element stosowany do MG180SR
MG180ZL	Element stosowany do MG180SR
MG180U	Element stosowany do MG180SR (do drzwi szklanych)
MG280L	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG280ZL	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG280U	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR (do drzwi szklanych)
MG280I	Element stosowany do MG280S oraz MG280SR
MG350L	Element stosowany do MG350SR
MG350ZL	Element stosowany do MG350SR
MG500:	Element stosowany do MG500SR
MG500ZL	Element stosowany do MG500SR