

Hartte серия SBL



Электроригель серии SBL изготовлены из высококачественных компонентов, обеспечивающих высокую прочность. Конструкция позволяет монтировать в вертикальном или горизонтальном положении (в верхней части рамы). Во всех электроригелях имеется встроенный резистор и контроль закрытия. Имеют специальную защиту от закрытия болта в неадекватном положении двери и функцию автоматической блокировки болта после 5 секунд бездействия. Также доступен в варианте отворачивания (нормально закрытый) с аварийным замком для электромагнитного болта.

Особенности:

- тип работы NC стандарт (нормальное закрытие) или реверсное NO
- Механическая прочность - 8000 N (800 кг) или 10000 N (1000 кг)
- 500 000 циклов открытия-закрытия
- для утопленного монтажа в вертикальном или горизонтальном положении (на верхней раме)
- встроенные резисторы и мониторинг выключения
- автоматическая блокировка замка при бездействии более 5 секунд
- электрифицированный возбудитель на расстоянии до 8 мм
- запирание двери в неправильном положении

Dane elektryczne

Indeks	SBL12MTL	SBL12RM
Typ pracy	NC (normalnie zamknięty)	NO (normalnie otwarty)
Zasilanie (V)	12V DC	12V DC
Pobór prądu - rozruch (mA)	1200 mA	900 mA
Pobór prądu- praca (mA)	200 mA	150 mA
Wymiary korpusu z okuciem (mm)	260 x 30 x 48 mm	205 x 35 x 41 mm
Wymiary płytki magnetycznej (mm)	100 x 25 x 2,5 mm	90 x 25 x 2 mm
Wymiary rygla (mm)	16 x 16 mm	16 x 16 mm
Waga (kg)	1,6 kg	0,7 kg
Monitoring zamknięcia drzwi	tak	tak
Sygnalizacja LED	tak	nie
Timer	tak	nie
Montaż	wpuszczany	wpuszczany
Wkładka do awaryjnego otwierania	tak	nie